



ОГNETУШАЩЕЕ СРЕДСТВО BONTEL

Огнетушащее средство BONTEL заправлено огнетушащим составом BONTEL и предназначено для тушения пожаров классов «А» (твердых горючих веществ), «В» (жидких горючих веществ). Огнетушащее средство применяется в соответствии со стандартом организации, согласованным в установленном порядке в МЧС России.

Огнетушащее средство BONTEL не требует технического обслуживания в течение всего срока службы.



При тушении возгорания огнетушащее средство следует держать строго вертикально, запрещается его переворачивать и не рекомендуется наклонять при остатке небольшого количества огнетушащего состава в баллоне, так как вследствие этих действий может произойти выход газа-вытеснителя без огнетушащего состава.



ООО «НПО «Передовые технологии»

141100, МО, г. Щелково,

Фряновское шоссе, д. 1

8 800 30 10 112

www.bontel.ru

Марка применяемого ОТВ	Огнетушащий состав BONTEL
Объем ОТВ, л	0,60±0,05
Масса огнетушащего средства полная, кг	0,75±0,05
Вытесняющий газ	Азот (N ₂)
Рабочее давление в корпусе средства, МПа (кгс/см ²)	0,6±0,1 (6±1)
Диапазон температур эксплуатации, °С	От -20 до +50°С
Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	10
Длина струи ОТВ, м, не менее	3
Габаритные размеры, мм – высота – ширина	300±3 68±1
Масса остатка заряда в огнетушителе после его полного срабатывания, л, не более	0,1
Показатель огнетушащей способности по тушению модельного очага пожара, м ² – класса «А» – класса «В» (дизельное топливо)	4,7 0,65
Срок службы средства, лет, не менее	5